

## **BOLETIM TÉCNICO**

Revisão: 0

Edição: Junho/2025

### **STANLUX FLAKE DEG 4035**

- Pasta de alumínio de formato lamelar para concreto celular leve.
- Solvente: Dietilenoglicol

#### ***CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS***

- Metal ativo 70,0% aprox.
- Retenção em # 325 Mesh 20,0% max.
- Sólidos 68% a 72%

#### ***CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS***

- Tamanho Médio de Partículas (D50 - Malvern) (\*) 32 microns aprox.

#### ***Usos Típicos***

- Produção de concreto leve.

---

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.

---