

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 1

Edição: Junho/2024

STANLUX SILVER 3707

- Pasta de alumínio tipo non leafing de alta performance e com partículas lamelares
- Solvente: mistura de Agarrás Mineral e Nafta Aromática
- Curva de distribuição granulométrica estreita e tamanho mediano de partículas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • % de Sólidos | 63% à 67% |
| • Retenção máxima em # 325 Mesh | 0,10% |
| • Teor de umidade | 0,15% máx. |

CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS

- Tamanho Médio de Partículas (D50 - Malvern) 18 microns aprox.

Usos Típicos

- Tintas automotivas – repintura e auto-partes
- Tintas para plásticos, principalmente para acabamento de eletro-eletrônicos
- Tintas que requeiram alto efeito metálico

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.
